

# B70A



- 17" TN LCD TFT
- Ratio contraste 700:1
- Luminosité 300 cd/m<sup>2</sup>
- 8 ms temps de réponse



**HYUNDAI**  
HYUNDAI IMAGEQUEST

For a Better Digital Workspace



<b>Technologie</b>	LCD	A-Si TFT Active Matrix/TN
<b>Spécification du tableau de commande</b>	<b>taille</b>	17" / 43,18 cm
	<b>angle de vision</b>	150° (vertical), 135° (horizontal)
	<b>pitch</b>	0,264 mm (H x V)
	<b>contraste</b>	700:1 (typique)
	<b>temps de réponse</b>	8 ms (typique)
	<b>luminosité</b>	300 cd/m <sup>2</sup> (typique)
	<b>ratio</b>	4:3
	<b>taille de l'image</b>	337,92 x 270,336 mm
	<b>couleurs</b>	16,2 Mio.
<b>Fréquence</b>	<b>horizontale</b>	31 – 80 kHz
	<b>verticale</b>	56 – 75 Hz
<b>Résolution</b>	<b>maximum</b>	1280 x 1024 @ 75 Hz
	<b>recommandée</b>	1280 x 1024 @ 60 Hz
	<b>prédéfinie/analogue</b>	720 x 400 @ 70 Hz, 640 x 480 @ 60/75 Hz, 800 x 600 @ 60/75 Hz 1024 x 768 @ 60/70 Hz, 1280 x 1024 @ 60/75 Hz
<b>Signal vidéo</b>	<b>vidéo</b>	RGB analogique
	<b>synchronisation</b>	H/V-séparé
<b>Connecteurs</b>	<b>analogue</b>	D-Sub, 15-polig
	<b>dimension du câble</b>	1,5 m
<b>Plug-and-Play</b>		VESA DDC 1/2B
<b>Réglages usine</b>	<b>analogue</b>	luminosité, contraste, position-H/V, clock phase, couleur, installation des couleurs automatiques, ajustement automatique, miscellaneous, langue
<b>Durée de vie</b>	<b>dalle/rétroéclairage</b>	50.000 heures de fonctionnement
<b>Power Management</b>		VESA DPMS
<b>Alimentation</b>	<b>source</b>	110 – 240V AC 1.0A
	<b>consommation</b>	35 Watt
<b>Alimentation</b>		externe
<b>Normes</b>		TCO '03
<b>Norme de pixels défectueux</b>	<b>ISO 13406-2</b>	classe 2
<b>Normes électriques</b>		FCC classe B, CE, TÜV-GS, DIN ISO 13406
<b>Autres caractéristiques</b>	<b>sécurité Kensington</b>	oui (derrière l'écran)
	<b>compatible avec support mural/ bras articulé</b>	VESA Standard (75 x 75 mm)
<b>Pied</b>	<b>rotation du pied</b>	2° / 15°
<b>Couleur du châssis</b>		silver / antracithe
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	<b>moniteur nu</b>	374 x 401 x 200 mm
	<b>avec emballage</b>	443 x 385 x 128 mm
<b>Poids</b>	<b>moniteur nu</b>	3,2 kg
	<b>avec emballage</b>	4,8 kg
<b>Garantie</b>	<b>Pick-up &amp; Return</b>	36 mois
<b>Délai de livraison</b>		cable d'alimentation, alimentation, câble D-Sub, guide d'installation rapide, CD-ROM: manuel d'utilisateur, driver, profil ICM

Sous réserve des modifications techniques et erreurs. Situation: June 2005.